

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI COLLEZIONE M+

La tabella ha lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti della collezione M+.

La classe Cfl-s1, laddove dichiarata, è garantita solo per posa effettuata mediante incollaggio omogeneo al sottofondo con colla Ecolfit

Colore	Prodotto	Finitura	Specie legnosa	Larghezza (mm)	Spessore	Strato a vista	Supporto	Classe di reazione al fuoco
LO21	Linear 70	Vernice UV	Rovere	70	11,0 mm	3,5 mm	7,5 mm AB	Dfl-s1
LO21	Linear 70 / Spina 90°	Vernice UV	Rovere	70	11,0 mm	3,5 mm	7,5 mm AB	Dfl-s1
LO24	Linear 160	Vernice UV	Rovere	160	14,0 mm	2,5 mm	9,5 mm PI + 2,0 mm PO	Dfl-s1
LO25	Linear 160	Vernice UV	Rovere	160	14,0 mm	2,5 mm	9,5 mm PI + 2,0 mm PO	Dfl-s1
LO26	Linea 90	Vernice UV	Rovere	90	10,0 mm	2,5 mm	7,5 mm CPB	Cfl-s1
LO26	Linea 90 Spina	Vernice UV	Rovere	90	10,0 mm	2,5 mm	7,5 mm CPB	Cfl-s1
LO26	Linea 120	Vernice UV	Rovere	120	10,0 mm	2,5 mm	7,5 mm CPB	Cfl-s1